

Oznaczenia tapet



Kleić odwrótnie

Co drugi pas tapety kleić w odwrótnym kierunku.



Wszystkie pasy tapety kleić w tym samym kierunku



Tapeta dwuwarstwowa

Wysokogatunkowa tapeta wyłaczana, dwuwarstwowa /duplex/. Struktura zostaje zachowana po naklejeniu na ścianę



Pasujące tkaniny

Do tych tapet proponuje się odpowiednio dobraną tkaninę.



nanosić klej na tapetę



nanosić klej na ścianę



Lekko odporna na zmywanie

Plamy z kleju delikatnie zebrać wilgotną gąbką.



Odporna na zmywanie

Lekkie zabrudzenia można usunąć wilgotną gąbką.



Wysoce odporna na zmywanie

Mocne zabrudzenia można usunąć za pomocą roztworu mydlanego (oprócz olejów)



Odporna na szorowanie

Najwyższa zmywalność. Zabrudzenia można usuwać łagodnym środkiem czyszczącym za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki.



wystarczająca światłoodporność



Dobra światłoodporność



Rozszczepialna

Przy następnym remoncie, wierzchnia warstwa tapety daje się oderwać na sucho. Dolna warstwa pozostaje na ścianie i stanowi podłoże /makulaturę/ do następnego tapetowania.



Ściągalna na sucho

Tapeta przy remoncie daje się ściągnąć w całości na sucho, nie pozostawiając resztek (tapety na flizelinie i flizelinowe)



Dowolne dopasowywanie wzoru

Tapetę można kłaść bez dopasowywania wzoru



Proste dopasowywanie wzoru

Przy kładzeniu tapety uważać aby wzory były obok siebie na tej samej wysokości.



Przesunięty wzór

Wzór na następnym pasie tapety jest przesunięty zgodnie z oznaczeniem (w cm).



Wysokość wzoru / przesunięcie

Wysokość wzoru w cm. Przy klejeniu następnego brytu, wzór przesunąć o połowę.



19. lub **„prepasted”**
Tapeta z klejem. Jest już na nią naniesiony klej, który należy aktywować wodą.